



TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8

Ponorná kalová čerpadla

Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou. Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

Plus: Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířením zlepšujícím vyčerpání jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je větší plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m ³ /h	4.275,-	3.100,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m ³ /h	4.817,-	3.800,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	10 m	10 m ³ /h	5.279,-	4.400,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m ³ /h	4.818,-	4.000,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užžitnou hodnotou

Speciální vířivé kolo umožňuje občasně čerpání znečištěné vody a fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

Plus: Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo) zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m ³ /h	17.341,-	6.470,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m ³ /h	12.914,-	7.040,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m ³ /h	4.620,-	3.270,-

TMP, KH, DrainLift CON

Přečerpávače kondenzátu, splašků a fekálií

Jednoduché zařízení za stojací toaletní mísu řady KH přečerpá fekálie až do výšky 5 m, nebo do vzdálenosti 50 m, s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Varianta TMP není určena na fekálie, ale jen na splaškové vody, zato však s možností zapojení pračky nebo myčky. DrainLift Con je speciálně určen pro přečerpávání kondenzátu.

Plus: Typ TMP umožňuje krátkodobé čerpání vody až 65 °C teplé. Varianta KH se vyznačuje především snadností montáže, praktickým designem, integrovaným nožem pomáhajícím čerpání fekálií a snadným řešením odvětrání.

DrainLift CON: materiály speciálně uzpůsobeny pro čerpání kondenzátu. Havarijní signalizace přeplavení.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
KH 32-04 Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m ³ /h	17.341,-	9.550,-
TMP 32-05 Obj. č. 2017795	6,5 m	6,9 m ³ /h	14.466,-	7.700,-
DrainLift CON Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	5.187,-	3.672,-

MTC 150 + 10 m kabelu

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením

Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V (verze EM) nebo 3 x 400 V (verze DM), vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtláčné výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru.

Plus: Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistku přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40°C verze EM s plovákem.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m ³ /h	21.854,-	14.500,-
MTC 150 - t - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m ³ /h	20.854,-	12.900,-

WS 825 Set

Přečerpávací jímka na domovní splašky

Kompletně vybavená plastová přečerpávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, zámkem a spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150 s řezacím zařízením na 230 V nebo 3 x 400 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínací skříní. Jímka je kryta pochozím poklopem.

Plus: Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného obetonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno bez možnosti usazování sedimentů, opatření proti vyplavení ve spodní vodě a s vysokou těsností. Velmi vhodné k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
WS 825 EM Set Obj. č. 2865588	20 m	9 m ³ /h	85.787,-	55.000,-
WS 825 DM Set Obj. č. 2865646	20 m	9 m ³ /h	83.990,-	58.000,-



WILO

AKCE 2012

Pumpen Intelligenz.



PLATNOST AKCE OD 1. 3. DO 30. 11. 2012

SIRIO

Řídící jednotka čerpadla s frekvenčním měničem

Kompletně smontovaná řídicí jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Sirio 230 Entry je určeno pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V, Sirio 3x230 V je určeno pro třífázové motory. Vstupní napájení je 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.



TYP	Napájecí napětí motoru	BC [Kč]	AC [Kč]
SIRIO 230 Entry Obj. č. 2865611	1x 230 V	12.500,-	9.250,-*
SIRIO 3x230 Obj. č. 2865574	3x 230 V	13.600,-	11.550,-*

* garantované parametry jen s čerpadly Wilo

COR - 1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice

Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady při rozumné pořizovací ceně. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavbách od bytů až po komerční budovy.

Plus: Kompletní zařízení a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství nádrž TN 8 I.



TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
COR-1 WJ 401 EM Obj. č. 2865572	50 m	5 m ³ /h	20.647,-	15.200,-
COR-1 MHIE 205-2G Obj. č. 2865172	65 m	6 m ³ /h	63.229,-	39.050,-
COR-1 MHIE 406-2G Obj. č. 2865132	80 m	10 m ³ /h	73.319,-	49.050,-

COR-1 TWU 5 - 407 EM

Automatická domácí vodárna

Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem, vhodné do kopaných studní, retenčních nádrží a k zavlažování. Napájecí napětí je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konstrukce 3 x 230 V.

Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství nádrž TN 8 I.



TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
COR-1 TWU 5-407 EM Obj. č. 2865573 + 30 m kabelu a nosného lanka	80 m	6,4 m ³ /h	32.241,-	22.950,-

H - max. dopravní výška, Q - max. čerpané množství, BC - běžná ceníková cena vč. DPH, AC - akční cena vč. DPH, EM - napájení 1x230 V, DM - napájení 3x400 V

Wilo Praha, s.r.o.
Obchodní 125, dálnice D1 - Exit 6
251 01 Čestlice, Česká republika
T: +420 234 098 711
F: +420 234 098 710
e-mail: info@wilo.cz
www.wilo.cz

Razítko vašeho obchodu

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné. WILO si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění.

OCHRANA SUCHOBEHU

Jet HWJ

Automatická domácí vodárna

Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 24 až 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V.

Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody (mimo typu HWJ 203). Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodně vedená nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost. **Nejlepší na trhu.**

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Jet HWJ 203 EM Obj. č. 2865544	40 m	2,6 m ³ /h	9.758,-	6.100,-
Jet HWJ 301 EM 24 I Obj. č. 2003758	45 m	4,5 m ³ /h	9.769,-	6.790,-
Jet HWJ 301 EM 60 I Obj.č. 2014077	45 m	4,5 m ³ /h	13.592,-	9.400,-
Jet HWJ 401 EM 60 I Obj.č. 2003759	50 m	4,8 m ³ /h	14.248,-	9.900,-
Jet HWJI 301 EM 24 I Obj.č. 2865608	45 m	4,8 m ³ /h	10.333,-	7.790,-

Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo

Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sací schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, odčerpávání nebo občasnému zásobování vodou.

Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Jet BWJ 301 EM Obj. č. 2865607	41 m	4,7 m ³ /h	7.970,-	5.900,-

Jet WJ

Samonasávací čerpadlo

Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí. Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Jet WJ 201 X EM Obj. č. 2865601	37 m	4,5 m ³ /h	4.763,-	4.050,-
Jet WJ 301 X EM Obj. č. 2865570	41 m	4,8 m ³ /h	5.589,-	4.500,-
Jet WJ 401 X EM Obj. č. 2865569	50 m	4,8 m ³ /h	5.922,-	5.100,-

Fluidcontrol, Brio 2000, Brio TOP

Průtokové spínače

Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Je možno ho instalovat i v horizontální poloze a má možnost částečného doladění zapínacího tlaku. Brio TOP je možno přepnout do režimu tlakového spínače.

TYP	Spínací tlak P	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Fluidcontrol EK Obj. č. 4084035	2,2 bar	10 m ³ /h	4.164,-	2.297,-
Brio 2000 MT Obj. č. 2865609	1 – 3,5 bar	4,8 m ³ /h	3.761,-	1.740,-
Brio TOP Obj. č. 2865640	-	4,8 m ³ /h	5.450,-	2.900,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů (tlaková nádoba)

Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem
Samostatná tlaková nádoba 8 litrů slouží jako příslušenství k vodárnám COR-1

Ve spojení se samostatným čerpadlem umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat nastavený tlak ve vodovodním řádu. Objem nádob je 24 a 50 litrů. Maximální tlak 10 barů. V setu je také 5-ti cestná tvarovka, manometr a stavitelný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barů.

Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže, celonerezová příruba.

TYP	Objem	BC [Kč]	AC [Kč]
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	4.473,-	3.300,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	7.472,-	5.300,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	4.253,-	1.500,-

TWU 3"

Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříňí

Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jistění je zabudováno do elektronické spínací skříňe jež je rovněž součástí balení. Výtlak G 1", napájení 1 x 230 V.

Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochrany. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače čímž zjednodušuje podstatně montáž a údržbu.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWU 3" – 23 EM Obj. č. 2865104 + kabel 20 m + el. skříň	72 m	2,7 m ³ /h	22.621,-	15.290,-
TWU 3" – 30 EM Obj. č. 2865136 + kabel 30 m + el. skříň	95 m	2,7 m ³ /h	23.847,-	18.260,-

TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtů

Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm do vrtů, studní a nádrží. Je kompletně vyrobeno elektronickou skříňí, zpětnou klapkou a spouštěcím lankem. U typu 0213 s 20 m a typu 0218 s 30 m kabelu. Výtlak čerpadla G 5/4". Možnost vertikální i horizontální instalace.

Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochrany. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWI 4" – 0213 EM Obj. č. 2865137	75 m	2,7 m ³ /h	26.708,-	16.430,-
TWI 4" – 0213 DM Obj. č. 2865138	75 m	2,7 m ³ /h	22.007,-	16.530,-
TWI 4" – 0218 EM Obj. č. 2865139	108 m	2,7 m ³ /h	28.413,-	18.470,-
TWI 4" – 0218 DM Obj. č. 2865140	108 m	2,7 m ³ /h	23.300,-	18.670,-

Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio. Nemá spínací skříň.

TWI 4" – 0213 EM MC Obj. č. 2865538	75 m	2,7 m ³ /h	22.202,-	11.420,-
TWI 4" – 0218 EM MC Obj. č. 2865539	108 m	2,7 m ³ /h	24.444,-	13.160,-

TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo

Ponorné čerpadlo na čistou vodu určené do studní a nádrží především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobena z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko. U jednofázových typů ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „A“ jsou vybaveny plovákem.

Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladičí plášť a může po určitou dobu běžet částečně vyořeno. Varianta s plovákem je jistěna proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWIS 5" – 304 EM A Obj. č. 2865547	44 m	4,5 m ³ /h	14.852,-	9.990,-
TWIS 5" – 305 EM A Obj. č. 2865548	53 m	4,5 m ³ /h	15.004,-	10.400,-
TWIS 5" – 307 EM A Obj. č. 2865549	76 m	4,5 m ³ /h	18.550,-	10.500,-
TWIS 5" – 604 EM A Obj. č. 2865532	43 m	8 m ³ /h	19.715,-	11.450,-
TWIS 5" – 606 DM Obj. č. 2865537	66 m	8 m ³ /h	18.300,-	10.100,-
TWIS 5" – 608 DM Obj. č. 2865612	88 m	8 m ³ /h	20.147,-	10.600,-
TWIS 5" – 904 DM Obj. č. 2865587	45 m	11 m ³ /h	23.914,-	10.500,-

TWU 5"

Ponorné čerpadlo s kabelem

Ponorné čerpadlo do studní a ostatních zdrojů vody od průměru 140 mm. Je vhodné pro zavlažování, postřik a dodávku čisté vody všude tam, kde není možné použít čerpadlo s normálním sáním. V provedení „A“ je dodáváno s plovákem zajišťujícím ochranu proti běhu na sucho. Jednofázové varianty jsou opatřeny jednoduchou spínací skříňí a nemusí se elektricky jistit. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko. Zpětná klapka není součástí dodávky.

Plus: Robustní konstrukce s dlouhou životností. Možnost provozu s částečně vyořeným čerpadlem po dobu až 15 minut.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWU 5" – 204 EM Obj. č. 2003762	48 m	5,0 m ³ /h	12.784,-	8.980,-
TWU 5" – 204 EM A Obj. č. 2865545	48 m	5,0 m ³ /h	13.558,-	9.690,-
TWU 5" – 305 EM Obj. č. 2003763	56 m	5,8 m ³ /h	13.558,-	9.280,-
TWU 5" – 305 EM A Obj. č. 2865546	56 m	5,8 m ³ /h	13.923,-	9.900,-
TWU 5" – 305 DM Obj. č. 2003765	56 m	5,8 m ³ /h	12.762,-	9.130,-
TWU 5" – 407 EM Obj. č. 2003764	80 m	6,4 m ³ /h	17.053,-	10.900,-
TWU 5" – 407 EM A Obj. č. 2865610	80 m	6,4 m ³ /h	17.242,-	11.420,-
TWU 5" – 407 DM Obj. č. 2003766	80 m	6,4 m ³ /h	16.492,-	10.920,-